



Du brauchst eine Top-Performance?

Nimm unsere Quicklock-Stecker für Power bis 50 A.



Größe 12 bis 5 A | 2320 · 2340 · 2350



Quicklock-Stecker und -Kupplungen,
mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen

- Polzahlen: 2-8
- Kontaktveredelung: vergoldet
- Bemessungsstrom/Bemessungsspannung:
5 A/125 V (2- bis 6-polig)
3 A/100 V (7- bis 8-polig)
- Kabeldurchmesser: 3,0–6,0 mm

Größe 16 bis 10 A | 2420 · 2430 · 2440 · 2450



Quicklock-Stecker und -Kupplungen,
mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen

- Polzahlen: 2-9
- Kontaktveredelung: vergoldet
- Bemessungsstrom/Bemessungsspannung:
10 A/400 V (2- bis 4-polig)
5 A/250 V (5- bis 9-polig)
- Kabeldurchmesser: 3,0–9,0 mm

Größe 20 bis 20 A | 2620 · 2630 · 2640 · 2650



Quicklock-Stecker und -Kupplungen,
mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen

- Polzahlen: 2-12
- Kontaktveredelung: vergoldet
- Bemessungsstrom/Bemessungsspannung:
20 A/ 500 V (2- bis 4-polig)
12 A/ 500 V (5- bis 7-polig)
5 A/250 V (9- bis 12-polig)
- Kabeldurchmesser: 7,0–13,0 mm

Größe 28 bis 50 A | 2820 · 2830 · 2840 · 2850



Quicklock-Stecker und -Kupplungen,
mit Kunststoff- oder Metallgehäuse und Schraub-
klemmanschlüssen (8-polig mit Lötanschlüssen)

- Polzahlen: 2-3, 8
- Kontaktveredelung: vergoldet
- Bemessungsstrom/Bemessungsspannung:
50 A/500 V AC (2-polig)
43 A/500 V AC (3-polig)
17 A/500 V AC (8-polig)
- Kabeldurchmesser: 13,0–20,0 mm